

Fönsterfärg

Alpina



Att måla nya fönster

Innan du börjar måla

Ta reda på om fönstren är behandlade från fabrik. Ofta har fönstren fått en leveransskyddande behandling med olja eller grundfärg från fabrik.

Skydda fönster, buskar, plattor och andra ytor som du inte vill skall stänkas ner.

Förbehandling

Stryk Alpina Grundolja på hela fönstret. Var noga med att torka bort den olja som inte sugs in i träet.

Se till att också kittfalsen blir behandlad om fönstret inte är kittat

Målning

Grunda hela ytan innan oljan har torkat med Alpina Trägrund.

Kitta fönstret om det inte är gjort.

Måla två gånger med Alpina Fönsterfärg.

Att måla på tidigare målade ytor

Innan du börjar måla

Ta ner fönsterbågarna och lägg på ett par bockar om detta är möjligt.

Skydda fönster, buskar, plattor och andra ytor som du inte vill skall stänkas ner.

Material och teknisk information

Alpina Fasadvätt

Penslar

Skrapor

Fogmassa

Fönsterkitt

Lacknafta

Skyddsglasögon

Handskar

Fönstertejp

Skyddspapper

Alpina Grundolja

Alpina Trägrund

Alpina Fönsterfärg

Förbehandling

Skrapa bort all löst sittande färg och fönsterkitt. Stryk Alpina Grundolja på bart trä och kittfalser. Grunda de oljade ställena omedelbart med Alpina Trägrund.



Komplettera med fönsterkitt där detta saknas. Hål och sprickor kittas med fönsterkitt. Tvätta med Alpina Fasadtvätt. Lägg på tvättmedlet med pensel och skölj noga med vatten. Tänk på att vissa utvändiga tvättmedel kan etsa glas.



Målning

Måla en eller två gånger med Alpina Fönsterfärg. Är ytan som skall målas om i gott skick, vilket ofta fönstrens övre delar är, räcker det med en strykning. Har den tidigare målningen blivit matt och kritar eller om du vill byta kulör skall du måla två gånger. Sista strykningen skall målas ca 3 mm in på glaset.



Glans	70, blank.
Verktyg	Pensel, rulle
Spädning	Lågaromatisk lacknafta
Torktid	Övermålning 12 tim +23°, 50 RF
Åtgång	10 m ² /liter (ej sugande underlag)
Arbetstemp.	Måla ej vid lägre temperatur än +5°C. Låg temperatur och hög luftfuktighet förlänger torktiden avsevärt.

Avvikelser från ovanstående värden förekommer beroende på ytans beskaffenhet, kulör, temperatur mm.

Andra Alpinaprodukter:

Alpina Golvfärg

Alpina Klarlack

Alpina Lackfärg

Alpina Oljefärg

Alpina Täcklasyr V

Alpina Uteakrylat

Alpina Utelasyr V

Alpina Vägginfinish

Alpina Väggefärg

Alpina AB

Box 36115, 400 13 Göteborg

Tel 031-46 29 10

www.alpina.se

Art. nr. 804769