

Golvfärg

Alpina



Att måla nya golv

Innan du börjar måla

Alpina Golvfärg är baserad på uretanalkyd och är lämplig att använda i utrymmen med måttligt slitage som källargångar, hobbyrum, förråd mm. Ger en slitstark och tålig yta. I garage, tvättstugor, lagerlokaler mm bör andra färgsystem användas. Underlaget skall vara rent torrt och fast.

Ett enkelt sätt att undersöka om det finns fukt i golvet är att lägga en 0,1 mm tjock plastfolie, ca 40 x 40 cm, på betonggolvet och tejpa kanterna noga med silvertejp. Efter ett par dagar lossas plastbiten, är den då torr på insidan är golvet tillräckligt torrt att måla. Om det samlats fukt på plastens insida eller om betongytan mörknat är golvet inte lämpligt att måla.

Förbehandling

Det är viktigt att betonghuden på nya betonggolv tas bort. Detta görs bäst genom slipning. Nya trägolv slipas med slippapper 80 eller finare före målning.

Målning

Måla en gång med Alpina Golvfärg spädd med 10-20 % lacknafta. Måla slutligen en eller två gånger med Alpina Golvfärg, beroende på vilket slitage golvet utsätts för.



Material och teknisk information

Alpina Målargolv
Penslar/roller
Spacklar
Tvättsvamp
Handskar

Tejp
Slippapper
Spackel/Lagningsmassa
Alpina Golvfärg

Att måla tidigare målade golv

Innan du börjar måla

Försök att ta reda på vilken färgtyp som använts tidigare. Är golvet målat med epoxifärg kan det bli problem med vidhäftningen om golvet målas med andra färgtyper. Blanka golv måste mattslipas före målning.



Förbehandling

Skrapa bort all löst sittande färg. Tvätta golvet med Alpina Målartvätt och skölj av med vatten. Låt torka. Blanka ytor mattslipas. Mindre sprickor och hål spacklas med lämpligt betongspackel. Större skador lagas med cementbaserad lagningsmassa.

Målning

Måla en eller två gånger med Alpina Golvfärg.



Glans	70, blank
Verktyg	Pensel, rulle
Spädning	Lågaromatisk lacknafta
Torktid	Övermålning 12 tim +23°, 50 RF
Åtgång	8-10 m ² /liter på släta ej sugande underlag
Arbetstemp.	Måla ej vid lägre golvtemperatur än +10°C.

Avvikelser från ovanstående värden förekommer beroende på ytans beskaffenhet, kulör, temperatur mm.

Andra Alpinaprodukter:

Alpina Fönsterfärg

Alpina Klarlack

Alpina Lackfärg

Alpina Oljefärg

Alpina Täcklasyr V

Alpina Uteakrylat

Alpina Utelasyr V

Alpina Vägginfinish

Alpina Vägginfärg

Alpina AB

Box 36115, 400 13 Göteborg

Tel 031-46 29 10

www.alpina.se