

PRODUKTFAKTA

Altanolja V

Produktbeskrivning

Vattenspädbar träolja med mycket god inträngningsförmåga baserad på alkydemulsion. Motverkar uttorkning och sprickbildning i träet.

Underlag

Avsedd i första hand på tryckimpregnerat virke utomhus

Före oljning skall ytorna vara torra och väl rengjorda från smuts och fett. Nya obehandlade ytor slipas lätt. Gråträ slipas till friskt trä.

Tryckimpregnerat och tidigare behandlat trä stryks två gånger. Oljan påläggs i tunna skikt på träet. Oljan har en mjölkaktig ton som övergår till färglöst när den torkat

Tidigare oljade ytor tvättas med Alpina Fasadtvätt. Vid stark nedsmutsning rengörs med Alpina Trärent

Arbeta inte i starkt solsken eller i fuktig väderlek.

Påföres med pensel.

Miljö & Säkerhet

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

Varuinformationsblad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

Teknisk information

Bindemedel	Alkydemulsion
Densitet	1,01 kg/liter
Färgåtgång	10-14 m ² /lit beroende på hur ytan suger
Arbetstemperatur	Min +5°C
Torktid vid +23°C, RF 50%	Dammtorr: 3 timmar Övermålningsbar: 12 timmar
Förtunning/rengöring	Vatten. Verktyg rengörs med vatten och diskmedel
Förvaring	Svalt och frostfritt
Kulör	Färglös, Gyllen och Brun
Verktyg	Pensel
Emballage	2,5 lit