

## PRODUKTFAKTA

# Båtlack

### Produktbeskrivning

Lättstruken och slitstark högblank klarlack med uretanalkyd som bindemedel för trädetaljer på båtar, ytterdörrar, utemöbler, trösklar, fönster. Lackning av teak och andra feta träslag bör undvikas då torkning och vidhäftning kan äventyras.

### Underlag

Nya ytor skall vara fria från smuts och damm före målningen börjar.

Nytt trä slipas i träets fiberriktning och stryks en gång med Alpina Båtlack som förtunnats med 10% lågaromatisk lacknafta. När lacken torkat avslipas lätt med slippapper 120 eller finare. Därefter lackas ytterligare en eller två gånger beroende på slitage.

Tidigare lackade ytor tvättas med Alpina Målartvätt och slipas med slippapper 120 eller finare och lackas därefter en eller två gånger med Alpina Båtlack.

Mindre hål och sprickor ilagas med infärgat träspackel.

### Miljö & Säkerhet

Öppnad burk återförsluts väl. Ta bort mest möjliga färg från verktygen, exempelvis med penseltvätt. Flytande färgrester, och tvättvätska, utgör farligt avfall och skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda färgburkar lämnas till återvinningsstation.

Varuinformationsblad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

### Teknisk information

Bindemedel	Uretanalkyd
Densitet	0,91 kg/liter
Färgåtgång	10-12 m <sup>2</sup> /lit på släta ej sugande ytor
Arbetstemperatur	Min +5°C
Glans	90 Högblank
Torktid vid +23°C, RF 50%	Dammtorr: 5 timmar Övermålningsbar: 16 timmar
Förtunning/rengöring	Lågaromatisk lacknafta
Förvaring	Svalt och frostfritt
Kulör	Färglös
Verktyg	Pensel
Emballage	1 lit, 2,5 lit