

PRODUKTFAKTA

Fasadtvätt

Produktbeskrivning

Alpina Fasadtvätt är speciellt anpassad för effektiv rengöring av utvändiga ytor före målning samt i svagare brukslösning till underhållstvätt av nedsmutsade ytor.

Användning

Lägg på tvättmedlet med spruta eller borste. Låt lösningen verka några minuter, bearbeta ytan med borste och skölj sedan med vatten. Om tvättlösningen kommer på glas eller ren metall, skölj genast med vatten annars finns risk att medlet etsar materialet. Alpina Fasadtvätt är också lämpligt för regelbunden rengöring av målade ytor utomhus. En god vana är att tvätta minst en gång om året för att skydda de målade ytorna från beväxtning. Täck växter, glas, metall mm med plast före tvättningen påbörjas.

Dosering

Rengöring före målning

1 del Alpina Fasadtvätt till 10 delar vatten.

Regelbunden rengöring

1 del Alpina Fasadtvätt till 50 delar vatten

Miljö & Säkerhet

Vid arbete med tvättmedlet skall skyddsglasögon och skyddshandskar användas.

Varuinformationsblad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

Innehåller

| | CAS-Nr |
|---|------------|
| Water | 7732-18-5 |
| Polyethylene glycol monoundecyl ether | 34398-01-1 |
| Quaternary ammonium compounds, benzylcoco, alkyldimethyl, chlorides | 61789-71-7 |
| Sodium gluconate | 527-07-1 |
| Disodium silicate pentahydrate | 10213-79-3 |
| Tetrapotassium pyrophosphate | 7320-34-5 |
| Ethane-1, 2-diol | 107-21-1 |

| | |
|---------------|--|
| Innehåll | Tensider, komplexbildare, alkali, vatten |
| Densitet | 1,05 kg/liter |
| pH koncentrat | Ca 13 |
| pH 1% lösning | Ca 11 |
| Förvaring | Svalt och frostfritt |
| Emballage | 1 lit, 5 lit. |