

PRODUKTFAKTA

Fönsterfärg V

Produktbeskrivning

Halvblank vattenspädbar fönsterfärg med minimal påverkan av naturen. Speciellt anpassad för fönster där god väderbeständighet och glanshållning önskas.

Underlag

För målning av nya eller tidigare oljefärgsmålade fönster, dörrar, räcken mm utomhus.

Före målning skall ytorna vara torra och rengjorda från smuts och fett. Nedbrutet trä slipas eller stålborstas ner till friskt trä.

Tidigare målade ytor tvättas med Alpina Fasadvätt. Lös färg skrapas till fast underlag.

Utsatta ställen som ändträ, skarvar, vindskivor, fönster mm oljas med Grundolja före fortsatt behandling. Den olja som inte sugas in i träet avtorkas och grundning med Trägrund utförs inom 30 minuter. Bart trä som inte oljats grundas med Trägrund. Grundad yta skall torra minst 24 timmar samt avslipas lätt före fortsatt behandling. Kittning av fönster utförs enligt kittleverantörens rekommendationer.

Nytt trä målas efter grundbehandling två gånger med Alpina Fönsterfärg V. Tidigare målat trä målas en eller två gånger beroende på ytans kondition. Vid fönstermålning stryks färgen ett par mm in på glasytan. Måla inte på ytor som är varma eller när det är risk för regn eller dagg.

Påförs med pensel.

Miljö & Säkerhet

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Varuinformationsblad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

Teknisk information

Bindemedel	Alkyd/akrylat
Densitet	1,20 kg/liter
Färgåtgång	10 m ² /lit på släta ej sugande ytor
Arbetstemperatur	Min +8°C
Glans	50, halvblank
Torktid vid +23°C, RF 50%	Dammtorr: 1 timme Övermålningsbar: 12timmar Genomtorr: flera dygn
Förtunning/rengöring	Vatten/Penseltvätt
Förvaring	Svalt och frostfritt
Kulör	Vit
Verktyg	Pensel
Emballage	1 lit, 2,5 lit.