

PRODUKTFAKTA

Golvfärg

Produktbeskrivning

Blank slitstark golvlackfärg baserad på uretanalkyd för målning betong-, trä- och linoleumgolv i utrymmen med måttligt slitage som källarförråd, hobbyrum, korridorer mm.

Underlag

Före målning skall ytorna vara torra och rengöras från smuts, fett, polish mm.

Nya betonggolv skall ha torkat minst tre månader för målning. Cementhud avlägsnas genom slipning, maskinslipning är mest effektivt. Kontrollera fukt genom att lägga en 40x40 cm plastfolie på golvet och försegla kanterna med kraftig tejp. Kontrollera efter ett par dagar om betongytan har mörknat eller om det finns kondens på plastfolien. Om så är fallet är det olämpligt att måla.

Vid målning av nya trä- och betonggolv målas två gånger med Alpina Golvfärg. Första strykning spädes med 10% lågaromatisk lacknafta.

Målade ytor tvättas med Alpina Målartvätt, blanka ytor mattslipas, olja avlägsnas med lämpligt avfettningemedel. Därefter målas en eller två gånger med Alpina Golvfärg. Målning på epoxifärg rekommenderas inte.

Miljö & Säkerhet

Öppnad burk återförsluts väl. Ta bort mest möjliga färg från verktygen, exempelvis med penseltvätt. Flytande färgrester, och tvättvätska, utgör farligt avfall och skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda färgburkar lämnas till återvinningsstation.

Varuinformationsblad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

Teknisk information

Bindemedel	Uretanalkyd
Densitet	1,10 kg/liter
Färgåtgång	8 m ² /lit på släta ej sugande ytor
Arbetstemperatur	Min +5°C
Glans	70 Blank
Torktid vid +23°C, RF 50%	Dammtorr: 3 timmar Övermålningsbar: 12 timmar
Förtunning/rengöring	Lågaromatisk lacknafta
Förvaring	Svalt och frostfritt
Kulör	Grå
Verktyg	Pensel, rulle
Emballage	1 lit, 4 lit.