

PRODUKTFAKTA

Grundolja

Produktbeskrivning

Impregnerande grundolja för utsatta trätytor utomhus som ändträ, skarvar, räcken, fönster mm. Skyddar mot fuktupptag i träet.

Underlag

Ytor som målas skall vara rena och torra. På obehandlat trä som varit exponerat för väder och vind finns s.k. gråträ detta måste avlägsnas genom slipning, på hyvlat, eller stålborstning, på sågat virke.

Alpina Grundolja används som första behandling på trärena ytor utomhus.

Vid behandling med Alpina Grundolja skall denna strykas på så att träytan blir mättad och eventuellt överskott torkas bort. Övermåla sedan genast med Alpina Trägrund alt. Alpina Utelasyr. Om oljan får torka bildas en blank yta som måste mattslipas före fortsatt behandling.

Alpina Grundolja skall alltid övermålas med alkydbaserad färg.

Miljö & Säkerhet

Öppnad burk återförsluts väl. Ta bort mest möjliga färg från verktygen, exempelvis med penseltvätt. Flytande färgrester, och tvättvätska, utgör farligt avfall och skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda färgburkar lämnas till återvinningsstation.

Varuinformationsblad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

Teknisk information

Bindemedel	Feta alkydoljor
Densitet	0,85 kg/liter
Färgåtgång	12 m ² /lit på släta ej sugande ytor
Arbetstemperatur	Min +5°C
Torktid vid +23°C, RF 50%	Dammtorr: 2 timmar
	Övermålningsbar: Omedelbart
Förtunning/rengöring	Lågaromatisk lacknafta
Förvaring	Svalt och frostfritt
Kulör	Färglös
Verktyg	Pensel
Emballage	1 lit, 4 lit.