

## PRODUKTFAKTA

# Lackfärg V blank

### Produktbeskrivning

Vattenspädbar blank lackfärg för målning av snickerier inomhus. Har en mycket god vidhäftningsförmåga mot tidigare målade ytor och ger en hård yta som gör den lämplig att använda på möbler, skåpsluckor, hyllor som kräver ett slitstarkt ytskikt som är lätt att rengöra.

### Underlag

Skall vara rent, torrt och fast.

På nytt trä behandlas kvistar och kådiga ställen med Alpina Schellack därefter grundas träet med Alpina Snickerigrundfärg V. Mindre hål och sprickor spacklas till slät yta med snickerispackel och avslipas med slippapper 120 eller finare. Därefter målas två gånger med Alpina Lackfärg V blank.

Målade ytor tvättas med Alpina Målartvätt och mattslipas med ett fingraderat slippapper. Hål och ojämnheter spacklas till slät yta med snickerispackel och avslipas med slippapper 120 eller finare. Spacklingar grundas med Alpina Snickerigrund V och målas därefter en eller två gånger med Alpina Lackfärg V blank.

### Miljö & Säkerhet

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

Varuinformationsblad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

### Teknisk information

Bindemedel	Akrylat
Densitet	1,21 kg/liter
Färgåtgång	10-12 m <sup>2</sup> /lit på släta ej sugande ytor
Arbetstemperatur	Min +5°C
Glans	70, blank
Torktid vid +23°C, RF 50%	Dammtorr: 2 timmar Övermålningsbar: 12 timmar Genomtorr: flera dygn
Förtunning/rengöring	Vatten
Förvaring	Svalt och frostfritt
Kulör	Vit
Verktyg	Pensel eller rulle
Emballage	1 lit, 2,5 lit.