

## PRODUKTFAKTA

# Matt Latex Ekonomi

### Produktbeskrivning

Helmatt latexfärg för målning av tak och väggar källar- och förrådsutrymmen. Lämplig på tidigare målade ytor samt på ytor av betong, sandspackel, gipsskivor mm.

### Underlag

Skall vara rent, torrt och fast.

Nya ytor av gips, betong eller puts spacklas vid behov med sandspackel och målas därefter två gånger med Matt Latex Ekonomi.

Matta ytor borstas och övriga målade ytor tvättas med Alpina Målartvätt. Hål och sprickor spacklas vid behov med sandspackel och avslipas med slippapper 120 eller finare. Missfärgade, kritande eller dåligt bundna ytor kan behöva ytterligare grundbehandling. Sist målas en eller två gånger med Matt Latex Ekonomi beroende på tidigare målnings kondition.

### Miljö & Säkerhet

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

Varuinformationsblad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

### Teknisk information

Bindemedel	Akrylatlatex
Densitet	1,50 kg/liter
Färgåtgång	5-7 m <sup>2</sup> /lit på släta ej sugande ytor
Arbetstemperatur	Min +5°C
Glans	3 Helmatt
Torktid vid +23°C, RF 50%	Dammtorr: 2 timmar
	Övermålningsbar: 5 timmar
Förtunning/rengöring	Vatten.
Förvaring	Svalt och frostfritt
Kulör	Vit
Verktyg	Pensel, rulle
Emballage	10 lit