

## PRODUKTFAKTA

# Oljefärg V

### Produktbeskrivning

Alpina Oljefärg V är baserad på fet alkydemulsion för målning av nya fasader av trä eller fasader tidigare målade med alkydolja. Ger oljefärgens egenskaper med minsta möjliga påverkan av miljön.

### Underlag

Före målning skall ytorna vara torra och rengöras från smuts och fett.

Nya träytor behandlas med Alpina Grundolja på utsatta ställen som ändträ, spikslag, skarvar mm, därefter grundas hela ytan med Alpina Trägrund. Låt grundbehandlingen torka ordentligt så att allt lösningsmedel hunnit avdunsta från ytan. Måla sist två ggr med Alpina Oljefärg V.

Tidigare målade ytor tvättas med Alpina Fasadvätt, skrapas, bara träytor oljas med Alpina Grundolja och bättras med Alpina Trägrund. Därefter målas hela ytan, beroende på ytornas kondition, en eller två gånger med Alpina Oljefärg V.

Vid lägre temperatur och/eller högre luftfuktighet förlängs torktiden.

### Miljö & Säkerhet

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

Varuinformationsblad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

### Teknisk information

Bindemedel	Alkydemulsion
Densitet	1,10 kg/liter
Färgåtgång	7-9 m <sup>2</sup> /lit på släta ej sugande ytor
Arbetstemperatur	Min +10°C
Glans	35, Halvblank
Torktid vid +23°C, RF 50%	Dammtorr: 3 timmar Övermålningsbar: 16 timmar
Förtunning/rengöring	Vatten. Rengöring av verktyg med vatten och diskmedel.
Förvaring	Svalt och frostfritt
Kulör	Vit, Röd, Gul, Brun, Svart
Verktyg	Pensel
Emballage	1 lit Vit, Svart 4 lit Samtliga kulörer 10 lit Vit, Röd