

PRODUKTFAKTA

Panellack 20

Produktbeskrivning

Vattenspädbar halvmatt klarlack för lackning av tak, väggar och snickerier inomhus. Används på nytt eller tidigare lackat trä. Ej lämplig till vaxade eller oljade ytor samt möbler.

Underlag

Nya ytor skall vara fria från smuts och damm före målningen börjar.

Nytt trä slipas i träets fiberriktning och stryks en gång med Alpina Panellack 20. När lacken torkat avslipas lätt med slippapper 120 eller finare. Därefter lackas ytterligare en gång.

Tidigare lackade ytor tvättas med Alpina Målartvätt och slipas med slippapper 120 eller finare och lackas därefter en eller två gånger med Alpina Panellack 20.

Mindre hål och sprickor ilagas med infärgat träspackel.

Miljö & Säkerhet

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

Varuinformationsblad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

Teknisk information

Bindemedel	Akrylat
Densitet	1,05 kg/liter
Färgåtgång	10 m ² /lit på släta ej sugande ytor
Arbetstemperatur	Min +5°C
Glans	20 Halvmatt
Torktid vid +23°C, RF 50%	Dammtorr: 2 timmar Övermålningsbar: 4 timmar
Förtunning/rengöring	Vatten.
Förvaring	Svalt och frostfritt
Kulör	Färglös och Lasyrvit
Verktyg	Pensel
Emballage	1 lit, 4 lit.