

## PRODUKTFAKTA

# Parkettlack

### Produktbeskrivning

Halvblank vattenspädbar uretanförstäkt akrylatlack för ytbehandling av parkett- och trägolv samt andra trädetaljer inomhus där en där det krävs en hård och smutsavvisande yta.

### Underlag

Tidigare lackade golv mattslipas eller slipas till rent trä. Ytorna skall vara fria från fett, vax och damm. Lackning skall ej ske vid lägre golvtemperatur +18°C eller högre luftfuktighet än 70%. Om lackning skall utföras på tidigare lackade ytor skall en provstrykning utföras och vidhäftningen kontrolleras dagen efter. Vissa träslag kan ej lackas med akrylatlack. Kontrollera med den som levererat golvmaterialet.

Lägg på lacken med en lackspridare eller parkettlackrulle. Vänta fyra timmar, slipa med slippapper 120 eller finare, för att få bort eventuell fiberresning och lägg på nästa lackskikt. Tredje och sista strykningen görs nästa dag.

### Miljö & Säkerhet

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

Varuinformationsblad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

### Teknisk information

Bindemedel	Akrylat/polyuretan
Densitet	1,05 kg/liter
Färgåtgång	10-14 m <sup>2</sup> /lit på släta ej sugande ytor
Arbetstemperatur	Min +18°C (Golvtemperatur)
Glans	45 Halvblank
Torktid vid +23°C, RF 50%	Se ovanstående rekommendationer
Förtunning/rengöring	Vatten.
Förvaring	Svalt och frostfritt
Kulör	Färglös
Verktyg	Pensel, parkettlackrulle, lackspridare
Emballage	5 lit