

## PRODUKTFAKTA

# Puts & Sockel

### Produktbeskrivning

Alpina Puts & Sockel är en vattenburen helmatt diffusionsöppen fasad- och sockelfärg för mineraliska underlag. Ger fasaden ett vackert kalkliknande utseende.

### Underlag

För målning av fasader och konstruktioner av lättbetong, väl bunden cementputs, fiber-cementskivor.

Före målning skall ytorna vara torra och rengöras från smuts och fett.

Vid grund- och mellanstrykningar kan Alpina Puts & Sockel spädas med max 10% vatten på släta ytor och 15-20% på strukturputser.

Sista strykningen kan spädas med 5-10% vatten för att få rätt strykkonsistens.

### Miljö & Säkerhet

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

Varuinformationsblad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

### Teknisk information

Bindemedel	Akryl
Densitet	1,50 kg/liter
Färgåtgång	5-6 m <sup>2</sup> /lit på släta ej sugande ytor
Arbetstemperatur	Min +5°C
Glans	3 Helmatt
Torktid vid +23°C, RF 50%	Dammtorr: 2 timmar Övermålningsbar: 6 timmar
Förtunning/rengöring	Vatten
Förvaring	Svalt och frostfritt
Kulör	Vit, Grå, Skiffer, Svart
Verktyg	Pensel, rulle, airless-spruta
Emballage	2,5 lit Vit, Grå, Skiffer, Svart 10 lit Vit