

PRODUKTFAKTA

Rostgrund

Produktbeskrivning

Alkydbaserad matt rostskyddsgrundfärg med zinkfosfat som rosthämmande medel. Avsedd till rostskyddsmålning av järn och stål utomhus.

Underlag

Ytor som målas skall vara rena, torra och fria från fett.

Tidigare målade ytor tvättas med Alpina Fasadvätt som avsköljes noga.

Rostangripna ytor rengörs noga från rost med stålborste och skrapa. Effektivast sker rengöringen genom maskinborstning. Var noga med att allt löst sittande rost avlägsnas. Stryk Alpina Rostgrund en eller två gånger på de stålrena ytorna. Fler skikt ger ett bättre rostskydd.

Övermålning sker genom två strykningar med Alpina Lackfärg eller Alpina Oljefärg.

Miljö & Säkerhet

Öppnad burk återförsluts väl. Ta bort mest möjliga färg från verktygen, exempelvis med penselvätt. Flytande färgrester, och tvättvätska, utgör farligt avfall och skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda färgburkar lämnas till återvinningsstation.

Varuinformationsblad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

Teknisk information

Bindemedel	Alkyd
Densitet	1,35 kg/liter
Färgåtgång	8 m ² /lit på släta ej sugande ytor
Arbetstemperatur	Min +5°C
Glans	Matt
Torktid vid +23°C, RF 50%	Dammtorr: 2 timmar Övermålningsbar: 6 timmar
Förtunning/rengöring	Lågaromatisk lacknafta
Förvaring	Svalt och frostfritt
Kulör	Grå
Verktyg	Pensel, rulle
Emballage	1 lit