

## PRODUKTFAKTA

# Schellack

### Produktbeskrivning

Schellack för isolering av kvistar och kådiga ställen på trä inomhus.  
Kan även användas som isolering på mindre rök- och vattenskadade ytor.

### Underlag

Skrapa bort kåda som trängt ut eller slipa, därefter tvätta av med T-Röd.  
För effektivt skydd rekommenderas två behandlingar. Vid vidare behandling görs en lätt avslipning med hjälp av slipduk.

### Miljö & Säkerhet

Öppnad burk återförsluts väl. Ta bort mest möjliga färg från verktygen, exempelvis med penseltvätt. Flytande färgrester, och tvättvätska, utgör farligt avfall och skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda färgburkar lämnas till återvinningsstation.

Varuinformationsblad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

### Teknisk information

Densitet	0,82 kg/liter
Arbetstemperatur	Min +5°C
Torktid vid +23°C, RF 50%	Övermålningsbar ca.1 timme
Förtunning/rengöring	T-Röd
Förvaring	Svalt och frostfritt
Kulör	Ljus gultonad
Verktyg	Pensel
Emballage	0,3 liter