

## PRODUKTFAKTA

# Slipersolja V

### Produktbeskrivning

Inträngande, svagt tixotrop, träskydd baserad på linolja och trätjära.

### Underlag

Lämplig att användas på slipers, stolpar mm.

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. Moss- och algbevuxna ytor renborstas och tvättas med Alpina Fasadtvätt. Skölj noga och låt ytan torka. Stryk Slipersolja V på ytan, upprepa behandlingen tills träet är mättat. Låt oljan torka mellan behandlingarna. Vid varm väderlek kan ytan bli mjuk och förorsaka avfärgning vid beröring.

Påføres med pensel.

### Miljö & Säkerhet

Öppnad burk återförsluts väl. Ta bort mest möjliga olja från verktygen exempelvis med penselvtätt. Flytande oljerester, och tvättvätska, utgör farligt avfall och skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda färgburkar lämnas till återvinningsstation. Innehåller oxidativt torkande oljor. Risk för självantändning.

### Teknisk information

Bindemedel	Linolja, trätjära
Densitet	1 kg/liter
Färgåtgång	6-8 m <sup>2</sup> /liter Färgåtgången är beroende på underlagets kondition och struktur.
Arbetstemperatur	Min +5°C
Glans	Matt
Torktid vid +23°C, RF 50%	Dammtorr: 5 timmar Brukstorr: 24 timmar Genomtorr: flera dygn
Förtunning/rengöring	Vatten/Penselvtätt
Förvaring	Svalt och frostfritt
Kulör	Svartbrun
Verktyg	Pensel
Övriga upplysningar	Vid varm väderlek kan ytan bli mjuk och förorsaka avfärgning vid beröring. Innehåller oxidativt torkande oljor. Oljeindränkta trasor kan självantända. Lägg dem i en burk med vatten eller bränn upp trasorna.