

PRODUKTFAKTA

Teakolja

Produktbeskrivning

Alpina Teakolja är baserad på vegetabiliska oljor med tillsats av kinesisk träolja som ger en mycket god inträngning i träet. Speciellt anpassad till teak och andra hårda träslag. Ger en vattenavvisande och skyddande yta med vacker lyster.

Underlag

För oljning av ädelträ på båtar, ytterdörrar, utemöbler, trösklar, fönster mm.

Före oljning skall ytorna vara väl avslipade och rengjorda från smuts och fett. Nytt trä slipas och stryks flödigt med Alpina Teakolja. Efter cirka 30 minuter avtorkas överskottet med en ren trasa. Vid behov upprepas behandlingen. Tidigare oljat trä tvättas med Alpina Fasadtvätt som avsköljs noga. När ytan torkat slipas nedbrutet trä bort och övriga ytor mattslipas. Slipa i träets längdriktning, Därefter oljas ytan som ovan.

Burken skakas före användning.

Påförs med pensel.

OBS! Oljeindränkta trasor kan självantända. Lägg dem i en hink med vatten eller bränn upp trasorna.

Miljö & Säkerhet

Öppnad burk återförsluts väl. Ta bort mest möjliga färg från verktygen, exempelvis med penseltvätt. Flytande färgrester, och tvättvätska, utgör farligt avfall och skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda färgburkar lämnas till återvinningsstation.

Varuinformationsblad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

Teknisk information

Bindemedel	Vegetabiliska oljor och linolja
Densitet	0,86 kg/liter
Färgåtgång	10-16 m ² /lit beroende på hur ytan suger
Torrhalt	Vikt: 54% Volym: 46%
Arbetstemperatur	Min +5°C
Torktid vid +23°C, RF 50%	Dammtorr: 6 timmar Övermålningsbar: 24 timmar
Förtunning/rengöring	Lacknafta
Förvaring	Frostfritt
Verktyg	Pensel
Emballage	0,5 lit.