

## PRODUKTFAKTA

# Trägolvfärg

### Produktbeskrivning

Halvblank vattenspädbar akrylatfärg för målning av golv av trä och betong inomhus i torra utrymmen, med lätt slitage.

### Underlag

Före målning skall ytorna vara torra och rengöras från smuts och fett. Nya trägolv avslipas med slippapper 120, eller finare, i trädets längdriktning. Kvistar schellackeras 2 ggr före målning. Nya betonggolv skall ha torkat minst tre månader före målning. Cementhud avlägsnas genom maskinslipning.

Tidigare målade golv tvättas med Alpina Målartvätt, polish och vax avlägsnas och blanka ytor mattslipas före målning. Trägolv som behandlats med olja renslipas. Oljor från motorer m.m. borttages med lämpligt avfettningsmedel. Målning på epoxifärg skall denna matteras grundligt.

Första strykningen på obehandlade ytor spädes med 10-20% vatten därefter strykes en eller två gånger med oförtunnad färg beroende på vilket slitage ytorna utsätts för.

Påföres med pensel eller rulle.

### Miljö & Säkerhet

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

Varuinformationsblad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

### Teknisk information

Bindemedel	Akrylat
Densitet	1,15 kg/liter
Färgåtgång	7-8 m <sup>2</sup> /lit på släta ej sugande ytor
Arbetstemperatur	Min +10°C i luft och på underlag
Glans	50, Halvblank
Torktid vid +23°C, RF 50%	Dammtorr: 2 timmar Övermålningsbar: 4 timmar
Förtunning/rengöring	Vatten
Förvaring	Svalt och frostfritt
Kulör	Bruten vit
Verktyg	Pensel, rulle
Emballage	2,5 liter