

## PRODUKTFAKTA

# Trägrund

### Produktbeskrivning

Grundfärg baserad på feta alkydoljor som garanterar god inträngning i underlaget. För grundmålning av fasader, räcken, fönster, dörrar mm av trä utomhus.

### Underlag

Ytor som målas skall vara rena, torra och väl förankrade mot underlaget. På obehandlat trä som varit exponerat för väder och vind finns s.k. gråträ detta måste avlägsnas genom slipning, på hyvlat, eller stålborstning, på sågat virke.

Utsatta obehandlade träytor, som ändträ, vindskivor mm oljas med Alpina Grundolja och grundas därefter med Alpina Trägrund.

Tidigare målade ytor tvättas med Alpina Fasadvätt som avsköljes noga, bart trä behandlas med Alpina Grundolja och grundas med Alpina Trägrund.

Observera att vid behandling med Alpina Grundolja skall denna strykas på så att träytan blir mättad och eventuellt överskott torkas bort. Övermåla sedan genast med Alpina Trägrund.

Slutmålning utförs med Alpina Oljefärg, Alpina Täcklasyr, Alpina Fönsterfärg eller Alpina Uteakrylat.

### Miljö & Säkerhet

Öppnad burk återförsluts väl. Ta bort mest möjliga färg från verktygen, exempelvis med penseltvätt. Flytande färgrester, och tvättvätska, utgör farligt avfall och skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda färgburkar lämnas till återvinningsstation.

Varuinformationsblad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

### Teknisk information

Bindemedel	Alkyd
Densitet	1,45 kg/liter
Färgåtgång	4-6 m <sup>2</sup> /lit på sågade ytor 8-10 m <sup>2</sup> /lit på släta ej sugande ytor
Arbetstemperatur	Min +5°C
Glans	Matt
Torktid vid +23°C, RF 50%	Dammtorr: 6 timmar Övermålningsbar: 16 timmar
Förtunning/rengöring	Lågaromatisk lacknafta
Förvaring	Svalt och frostfritt
Kulör	Vit
Verktyg	Pensel
Emballage	1 lit. 4 lit. 10 lit