

PRODUKTFAKTA

Uteakrylat

Produktbeskrivning

Kulör- och glansstabil vattenspädbar akrylatfärg för målning av fasader av trä, betong, cemenfiberskivor och plåt utomhus. Skall ej användas på ytor där det är risk för kvarliggande vatten och snö.

Underlag

Ytor som målas skall vara rena, torra och väl förankrade mot underlaget. På obehandlat trä som varit exponerat för väder och vind finns s.k. gråträ detta måste avlägsnas genom slipning, på hyvlat, eller stålborstning, på sågat virke.

Utsatta obehandlade träytor, som ändträ, vindskivor mm oljas med Alpina Grundolja och grundas därefter med Alpina Trägrund. Sist målas två gånger med Alpina Uteakrylat.

Nya cementfiberskivor och betong borstas med stålborste och strykes två gånger med Alpina Uteakrylat.

Tidigare målade träytor tvättas med Alpina Fasadvätt som avsköljes noga, bart trä behandlas med Alpina Grundolja och grundas med Alpina Trägrund därefter målas en eller två gånger med Alpina Uteakrylat beroende på ytans kondition.

Plåtfasader tvättas med Alpina Fasadvätt, rostskadade delar slipas till ren plåt som bättras med Alpina Rostgrund därefter målas två gånger med Alpina Uteakrylat.

Miljö & Säkerhet

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

Varuinformationsblad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

Teknisk information

Bindemedel	Akrylat
Densitet	1,25 kg/liter
Färgåtgång	7-9 m ² /lit på släta ej sugande ytor
Arbetstemperatur	Min +5°C
Glans	25 Halvmatt
Torktid vid +23°C, RF 50%	Dammtorr: 2 timmar Övermålningsbar: 5 timmar
Förtunning/rengöring	Vatten
Förvaring	Svalt och frostfritt
Kulör	Vit, Gul, Röd
Verktyg	Pensel, rulle
Emballage	4 lit, 10 lit.