

PRODUKTFAKTA

Väggfärg 20

Produktbeskrivning

Halvmatt latexfärg med lågemitterande bindemedel för målning av tak och väggar inomhus. Är lättarbetad och har hög täckkraft. Lämplig på tidigare målade ytor samt på ytor av betong, sandspackel, gipsskivor, väv mm.

Underlag

Skall vara rent, torrt och fast.

Nya ytor av gips, betong eller puts spacklas vid behov med sandspackel och målas därefter två gånger med Alpina Väggfärg 20.

Målade ytor tvättas med Alpina Målartvätt. Hål och sprickor spacklas till slät yta med sandspackel och avslipad med slippapper 120 eller finare. Missfärgade, kritande eller dåligt bundna ytor kan behöva ytterligare grundbehandling. Sist målas en eller två gånger med Alpina Väggfärg 20 beroende på tidigare målnings kondition.

Miljö & Säkerhet

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

Varuinformationsblad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

Teknisk information

Bindemedel	Sampolymerlatex
Densitet	1,25 kg/liter
Färgåtgång	8-10 m ² /lit på släta ej sugande ytor
Arbetstemperatur	Min +5°C
Glans	20 Halvmatt
Torktid vid +23°C, RF 50%	Dammtorr: 2 timmar Övermålningsbar: 6 timmar
Förtunning/rengöring	Vatten.
Förvaring	Svalt och frostfritt
Kulör	Vit
Verktyg	Pensel, rulle
Emballage	5 lit, 10 lit