

## PRODUKTFAKTA

# Väggfärg 7

### Produktbeskrivning

Matt latexfärg med lågemitterande bindemedel för målning av tak och väggar inomhus. Är lättarbetad och har hög täckkraft. Lämplig på tidigare målade ytor samt på ytor av betong, sandspackel, gipsskivor, väv mm.

### Underlag

Skall vara rent, torrt och fast.

Nya ytor av gips, betong eller puts spacklas vid behov med sandspackel och målas därefter två gånger med Alpina Väggfärg 7.

Målade ytor tvättas med Alpina Målartvätt. Hål och sprickor spacklas till slät yta med sandspackel och avslipnas med slippapper 120 eller finare. Missfärgade, kritande eller dåligt bundna ytor kan behöva ytterligare grundbehandling. Sist målas en eller två gånger med Alpina Väggfärg 7 beroende på tidigare målnings kondition.

### Miljö & Säkerhet

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

Varuinformationsblad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

### Teknisk information

Bindemedel	Sampolymerlatex
Densitet	1,30 kg/liter
Färgåtgång	6-8 m <sup>2</sup> /lit på släta ej sugande ytor
Arbetstemperatur	Min +5°C
Glans	7 Matt
Torktid vid +23°C, RF 50%	Dammtorr: 2 timmar
	Övermålningsbar: 6 timmar
Förtunning/rengöring	Vatten.
Förvaring	Svalt och frostfritt
Kulör	Vit + 11 standardkulörer
Verktyg	Pensel, rulle
Emballage	Vit 5 och 10 liter. Kulörer 2,5 liter