

PRODUKTFAKTA

Väggfinish

Produktbeskrivning

Vattenspädbar akrylatfärg för målning av tak och väggar inomhus där extra stora krav ställs på en vattenavvisande yta med hög slitstyrka och tvättbarhet. Används på tidigare målade ytor samt på ytor av betong, puts, gipsskivor mm. Lämplig att använda på tak och väggar i kök, badrum, groventréer. Inte på ytor utsätts för direkt vattenbegjutning.

Underlag

Skall vara rent, torrt och fast.

Nya ytor av gips, betong eller puts spacklas vid behov med sandspackel och målas därefter två gånger med Alpina Väggfinish.

Målade ytor tvättas med Alpina Målartvätt. Hål och sprickor spacklas till slät yta med sandspackel och avslipas med slippapper 120 eller finare. Missfärgade, kritande eller dåligt bundna ytor kan behöva ytterligare grundbehandling. Sist målas en eller två gånger med Väggfinish beroende på tidigare målnings kondition.

Miljö & Säkerhet

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

Varuinformationsblad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

Teknisk information

Bindemedel	Akrylatdispersion
Densitet	1,25 kg/liter
Färgåtgång	8-10 m ² /lit på släta ej sugande ytor
Arbetstemperatur	Min +5°C
Glans	40 Halvblank
Torktid vid +23°C, RF 50%	Damm torr: 2 timmar Övermålningsbar: 12 timmar
Förtunning/rengöring	Vatten
Förvaring	Svalt och frostfritt
Kulör	Vit
Verktyg	Pensel, rulle
Emballage	2,5 lit

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktiga att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.alpina.se.