

# SÄKERHETSDATABLAD

## Alpina Fönsterfärg V



### 1. Namnet på beredningen och företaget

Alpina AB  
Box 36 115  
400 13 Göteborg  
Tel: 031-46 29 10  
Fax: 031-46 11 06  
Hemsida: [www.alpina.se](http://www.alpina.se)  
Vid olycksfall ring 112 och begär giftinformationscentralen

Utfärdare.....	Miljöansvarig
e-post.....	miljo@alpina.se
Utfärdandedatum.....	2010-07-07
Revisionsdatum.....	2010-07-07 (1)
Produktnamn.....	Alpina Fönsterfärg V
Kemisk teknisk produktbenämning.....	Vattenbaserad alkyd/akrylat färg
Användningsområde.....	Målning

### 2. Farliga egenskaper

Hälsorisker.....	Innehåller 4,5-Diklor-2-n-oktyl-4-isotiazolin-3-on. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
Miljörisker.....	Skadligt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
Brandrisker.....	Vatten baserad produkt.

### 3. Sammansättning / information om beståndsdelar

Ämnen klassificerade som brand-, hälso- eller miljöfarliga i enlighet med gällande föreskrifter från Kemikalieinspektionen, om klassificering och märkning av kemiska produkter, samt ämnen med hygieniska gränsvärden enligt gällande föreskrifter från Arbetsmiljöverket.

Ämnen	EG-nr	CAS nr	Halt %	Faro-symbol	R-fraser*	HGV
5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on & 2-Metyl-2H-isothiazol-3-on (blandning 3:1)	247-500-7 220-239-6	55965-84-9	<15ppm	T, N	23/24/25-34-43-50/53	
4,5-Diklor-2-n-oktyl-4-isotiazolin-3-on	264-843-8	64359-81-5	<0,084	C, N	21/22-34-43-50	
Terbutryn	212-950-5	886-50-0	<0,15	N	50/53	

\*Ordalydelsen finns under sektion 16.

### 4. Åtgärder vid första hjälpen

Allmän information...	Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Ge aldrig en medvetlös person något att dricka eller förtära.
Inandning.....	Sörj för frisk luft.
Hudkontakt.....	Tag av nedstänkta kläder. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller använd lämpligt hudrengöringsmedel. Använd inte organiska lösningsmedel.
Stänk i ögonen.....	Skölj med mycket vatten i minst 10 minuter, håll ögonlocken brett isär och kontakta läkare om besvär kvarstår.
Förtäring.....	Omedelbart till läkare, sjukhus om mer än en obetydlig mängd svalts. Vila.

## 5. Brandbekämpningsåtgärder

Produkten är inte brandfarlig.

Brandsläckningsmedel: Kolsyra, pulver eller skum. Använd inte vattenstråle som kan sprida branden.

Rekommendationer: Brand kan ge upphov till tjock kompakt rök. Exponering för sönderfallsprodukter kan vara hälsosafarligt. Lämplig andningsapparat kan behövas. Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten. Låt inte spill från brandsläckningsarbetet rinna ut i avloppet.

## 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Undvik inandning av ångor. Beakta nedanstående skyddsåtgärder listade under punkt 7 och 8. Valla in med sand, jord eller liknande och samla upp i lämplig behållare som är godkänd för ändamålet. Förhindra utsläpp i avlopp.

Rengör området med lämpligt rengöringsmedel, använd inte lösningemedel.

Vid större spill kontakta Räddningskåren.

## 7. Hantering och lagring

Hantering:

Undvik kontakt med ögon och hud. Undvik inandning av ångor och sprutdimma.

Rökning och förtäring förbjudet vid hantering.

Personlig skyddsutrustning se under punkt 8.

Använd aldrig tryckluft vid tömning av behållare. Behållaren är inte ett tryckkärl.

Förvara alltid produkten i behållare av samma material som originalet.

Tillse att gällande arbetsmiljöregler följs.

Lagring:

Observera instruktionerna på etiketten. Förvaras vid en temperatur mellan 5 och 30°C på en torr och välventilerad plats åtskilt från hetta och öppen eld.

Hålles åtskilt från oxiderande ämnen, starkt alkaliska ämnen och starka syror.

Rökning förbjuden. Förhindra otillåtet tillträde. Öppnad behållare skall återförslutas och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage.

## 8. Begränsning av exponeringen / personligt skydd

För följande ämnen i produkten finns ett hygieniskt gränsvärde i enlighet med nu gällande

Arbetskyddsstyrelsens Hygieniska Gränsvärdeslista, se under rubrik 3 ämnen

som är markerade med x under HGV.

Tekniska skyddsåtgärder..... Se till att luftväxlingen är god. Mekanisk ventilation och punktutsug kan behövas.

Personlig skyddsutrustning....

Andningsskydd: ..... Vid sprutning, använd halv- eller helmask med partikelfilter P2 (II b) mot sprutdimma.

Handskydd: ..... Vid långvarig eller upprepad kontakt använd handskar gjorda av t ex butylgummi. Instruktioner och information från handskleverantören avseende användning, förvaring, underhåll och utbyte måste följas. Barriärkrämer kan hjälpa till att skydda händerna, de får dock inte appliceras efter det att exponeringen har skett.

Ögonskydd: ..... Vid risk för stänk använd skyddsglasögon.

Hudskydd..... Använd lämpliga skyddskläder.

## 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende .....	Kulört vätska.
Lukt .....	Svag lukt.
Flampunkt .....	Ej tillämplig.
pH .....	8-9
Densitet.....	ca1266 kg/m <sup>3</sup> .
Löslighet .....	I vatten och starkt polära lösningsmedel typ alkoholer.

## 10. Stabilitet och reaktivitet

Stabil under rekommenderade förvarings- och hanteringsförhållanden. Vid exponering för höga temperaturer kan hälsofarliga sönderdelningsprodukter bildas som kolmonoxid, koldioxid, rök och oxider av kväve. Hålles åtskilt från oxiderande ämnen, starkt alkaliska ämnen och starka syror för att förhindra exotermiska reaktioner.

## 11. Toxikologisk information

Det finns inga tillgängliga data på produkten som sådan.

Inandning ..... Ringa hälsofara om inandning av sprutdimma undviks.

Hudkontakt..... Upprepad eller långvarig kontakt med produkten kan avfetta huden och ge upphov till kontakteksem.

Ögonkontakt ..... Kan ge irritation och övergående skada vid stänk i ögonen.

Förtäring ..... Förtäring kan ge illamående och kräkningar.

Innehåller 4,5-Diklor-2-n-oktyl-4-isotiazolin-3-on. Kan ge upphov till allergisk reaktion.

Innehåller 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on & 2-Metyl-2H-isothiazol-3-on (blandning 3:1) i en halt under 15ppm. som kan ge upphov till allergisk reaktion för de som redan är sensibiliserade av 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on & 2-Metyl-2H-isothiazol-3-on.

Toxicidetsdata för Terbutryn:

LD50 oralt råtta..... 2045 mg/kg

LD50 oralt, mus ..... 3884 mg/kg

LD50 dermalt, kanin ..... >10200 mg/kg

LC50 inhalation, råtta 4h ..... >5,34 mg/l

## 12. Ekologisk information

Ekotoxikologiska uppgifter finns ej tillgängliga på produkten som sådan.

Ekotoxicidetsdata för Terbutryn:

EC50 daphnia 48h..... 2,66 mg/l

EC50 fisk 96h ..... 1,1-3 mg/l

## 13. Avfallshantering

Förhindra utsläpp i avlopp. Lämna för omhändertagande eller destruktion enligt lokala bestämmelser. Flytande rester av produkter klassas som ej farligt avfall med EWC kod 08 01 12.

### Tömninganvisning för plåtfat

Fat som skall lämnas till materialåtervinning måste tömmas omsorgsfullt.

Tömningen skall ske vid en temperatur >15 °C. Lock- och sprundfat töms genom att fatet vänds upp och ned. Sprundfat ställs något lutande (ca 10 grader) med sprundet (öppningen) i lägsta position. Låt de sista produktresterna rinna ur tills fatet är droppfritt.

Högviskösa produkter kan fordra urskrapning. Vid urskrapning skall hänsyn tas till övrig information i detta varuinformationsblad.

## 14. Transportinformation

Transport i enlighet med nationell lagstiftning och ADR för väg, RID för järnväg, IMDG för sjö och ICAO/IATA för flyg.

**ADR (väg/järnväg):** Ej klassat

UNnr:

**IMDG(sjö):** Ej klassat Klass:

Förp.grupp:

IMDG Etikett:

EMS:

Marin Pollutant: Nej

**IATA(flyg):** Kontakta tillverkaren

## 15. Gällande föreskrifter

I enlighet med Kemikalieinspektionens och Sprängämnesinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av hälsofarliga och brandfarliga kemiska produkter är produkten märkt enligt följande:

Farosymbol(er) ..... --

Farobeteckning ..... --

R-fraser ..... Skadligt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

S-fraser ..... Töm ej i avloppet. Lämna detta material och dess behållare till samlingsställe för farligt avfall. Förvaras oåtkomligt för barn.

Övrigt ..... Innehåller 4,5-Diklor-2-n-oktyl-4-isotiazolin-3-on. Kan ge upphov till allergisk reaktion.

Innehåll ..... --

## 16. Annan information

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/d): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 130 g/l VOC.

Fullständig text på R-fraser som finns under punkt 3:

R21 Farligt vid hudkontakt.

R22 Farligt vid förtäring.

R23 Giftigt vid inandning.

R24 Giftigt vid hudkontakt.

R25 Giftigt vid förtäring.

R34 Frätande.

R43 Kan ge allergi vid hudkontakt.

R50 Mycket giftigt för vattenorganismer.

R53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön.

Informationen på detta säkerhetsdatablad är baserat på våra nuvarande kunskaper samt gällande EU- och nationell lagstiftning. Produkten skall inte användas till annat än vad den är specificerad för under punkt 1 utan att först erhålla en skriftlig instruktion från leverantören. Det är alltid användaren som har det fulla ansvaret att följa kraven enligt gällande lagstiftning. Informationen på säkerhetsdatabladet är ämnad som en beskrivning av säkerhetskraven för produkten och ingen garanti för produktens egenskaper.